

- Darbeye dayanıklı saatli kumpas
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır




1312-150A

Saat hassasiyeti: 0,02mm

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme tekerleği	L	a	b	c	d	D	t
1312-150A*	0-150mm	±0,03mm	dahil	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1312-200A*	0-200mm	±0,03mm	dahil	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1312-300A*	0-300mm	±0,03mm	dahil	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5
1312-150AW*	0-150mm	±0,03mm	hariç	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1312-200AW*	0-200mm	±0,03mm	hariç	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1312-300AW*	0-300mm	±0,03mm	hariç	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5



Saat hassasiyeti: 0,01mm

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme tekerleği	L	a	b	c	d	D	t
1311-150A*	0-150mm	±0,03mm	dahil	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1311-200A*	0-200mm	±0,03mm	dahil	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1311-300A*	0-300mm	±0,03mm	dahil	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5
1311-150AW*	0-150mm	±0,03mm	hariç	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1311-200AW*	0-200mm	±0,03mm	hariç	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1311-300AW*	0-300mm	±0,03mm	hariç	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5

* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir